




**(vorläufiges)
Technisches Datenblatt
(provisional)
technical datasheet**

Aurich Textilien
Otto-Hahn-Str. 11
42477 Radevormwald



| | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| Artikel / Article | | 6115BW | | |
| Ausfall / textile fabric | | Webware woven fabric | | |

| Bezeichnung / designation | | Vorgaben / Einheiten / unit | Normen / norm | Tol. |
|---|--------------|---|-----------------|---------|
| Breite / width (cm) | | gemäß Bestellung / as ordered | 210 | +/-2 |
| Material / material | | 60 % Baumwolle / Cotton 40 % Polyester | | |
| Farbe / color | | meliert | | |
| Ausrüstung / coating | | Ohne / without | | |
| Gewicht / weight (g/m ²) | | 170 g/m ² | *DIN EN 12127 | +/- 10 |
| Einstellung / thread count | Kette / warp | 450 /10 cm | *DIN 53883 | +/-10 |
| | Schuß / weft | 320 /10 cm | *DIN 53883 | +/-10 |
| Dicke / thickness (mm) | | 0,415 mm | | +/-0,05 |
| Höchstzugkraft / tensile strenght (N / 5 cm) | Kette / warp | > 1000 N | *EN ISO 13934-1 | |
| | Schuß / weft | > 650 N | | |
| Höchstzugkraft - Dehnung / elongation (%) | Kette / warp | 30 % | *EN ISO 13934-1 | +/-10 |
| | Schuß / weft | 6 % | | +/- 3 |
| Luftdurchlässigkeit / air permeability | | 65 L/(dm ² xmin.) b. - 2,0 mbar | | |
| Pflegesymbole / care symbols | |    | | |

* in Anlehnung an / based on

Ersteller / Laboratory technician: C. Houben
Datum / date: 02.04.2020