




Technisches Datenblatt
technical datasheet

Aurich Textilien
 Otto-Hahn-Str. 11
 42477 Radevormwald



Artikel / Article		3179		
Ausfall / textile fabric		Wirkware / knitted fabric		

Bezeichnung		Vorgaben / Einheiten / unit	Normen / norm	Tol.
Breite / width (cm)		gemäß Bestellung / as ordered		+/-2
Material / material		100% Polyester		
Farbe / color		Rohweiss / raw white		
Ausrüstung / coating		ohne / without		
Gewicht / weight (g/m ²)		260 g/m ²	*DIN EN 12127	+/-10%
Einstellung / setting (pro 10 cm)	Maschenstäbchen / wale (MD)	155 / 10 cm	*DIN 53883	+/-15
	Maschenreihen / course (CD)	500 / 10 cm	*DIN 53883	+/-20
Dicke / thickness (mm)		0,600 mm	*DIN EN ISO 5084	+/-0,05
Höchstzugkraft / tensile strenght (N / 5 cm)	Längs / lengthwise	> 450 N	*EN ISO 13934-1	
	Quer / crosswise	> 1200 N		
Höchstzugkraft - Dehnung / elongation (%)	Längs / lengthwise	40 %	*EN ISO 13934-1	+/-10
	Quer / crosswise	50 %		+/-10
Luftdurchlass / air permeability		90 L/(dm ² xmin.) b. - 2,0 mbar		+/- 25
Pflegesymbole / care symbols		  		

* in Anlehnung an / based on

Bemerkung / remark

Ersteller / Laboratory technician: C. Houben
 Datum / date: 02.04.2020