




**(vorläufiges)
Technisches Datenblatt
(provisional)
technical datasheet**

Aurich Textilien
Otto-Hahn-Str. 11
42477 Radevormwald



Artikel / Article		6115BWA1		
Ausfall / textile fabric		Webware woven fabric		

Bezeichnung / designation		Vorgaben / Einheiten / unit	Normen / norm	Tol.
Breite / width (cm)		gemäß Bestellung / as ordered	210	+/-2
Material / material		60 % Baumwolle / Cotton 40 % Polyester		
Farbe / color		meliert		
Ausrüstung / coating		wasserabweisend / hydrophobic coating		
Gewicht / weight (g/m ²)		170 g/m ²	*DIN EN 12127	+/- 10
Einstellung / thread count	Kette / warp	450 /10 cm	*DIN 53883	+/-10
	Schuß / weft	320 /10 cm	*DIN 53883	+/-10
Dicke / thickness (mm)		0,415 mm		+/-0,05
Höchstzugkraft / tensile strenght (N / 5 cm)	Kette / warp	> 1000 N	*EN ISO 13934-1	
	Schuß / weft	> 650 N		
Höchstzugkraft - Dehnung / elongation (%)	Kette / warp	30 %	*EN ISO 13934-1	+/-10
	Schuß / weft	6 %		+/- 3
Luftdurchlässigkeit / air permeability		65 L/(dm ² xmin.) b. - 2,0 mbar		=+/-15
Pflegesymbole / care symbols		  		

* in Anlehnung an / based on

Ersteller / Laboratory technician: C. Houben
Datum / date: 02.04.2020